

# Gitterzaun MS

MEDIUM  
SECURITY



**heras\_sks**  
the performance company



## Allgemein:

Das Zaunsystem MS wird überall dort mit großem Erfolg eingesetzt, wo die mechanische Beanspruchung nicht das Hauptargument darstellt und der Bauherr gegenüber Maschendrahtzäunen eine formschöne stimmige Optik und eine längere Lebensdauer wünscht. Das Zaunsystem MS schließt die Lücke der Einsatzgebiete zwischen Maschendrahtzäunen und den "schweren" Stahlgitterzäunen.

## Konstruktion:

Bestehend aus stark punktgeschweißten Stahldrähten. Alle waagerechten Drähte sind doppelt gegenüberliegend angeordnet. Senkrechte Drähte einseitig ca. 24 mm überstehend.

Gitterhöhe	630 - 2.430 mm, in Stufen von 200 mm
Gitterlänge	2.510 mm
Standard-Maschenweite	50/200 mm
Waagerechte Drähte	Ø 6 mm, doppelt gegenüberliegend
Senkrechter Draht	Ø 5 mm, einseitig ca. 24 mm überstehend

## Pfosten:

Bestehend aus Rechteckstahlrohren mit werkseitig vormontierten Kunststoffhalterungen, die gleichzeitig als Montagehilfe für die Gitterelemente wie auch zur Geräuschdämpfung des gesamten Zaunes dienen.

Pfostenprofil	Rechteckstahlrohr 60 x 40 mm
Geräuschdämpfung	durch vormontierte Kunststoffhalterungen
Befestigung	mit Klemmelementen (3-5 Stück)
Verschraubung	Linsenkopfschrauben DIN ISO 7380 (3-5 Stück)
Oberer Abschluss	bündige PVC-Abdeckkappe

Eckausbildungen werden durch Einsatz von Eckpfosten oder durch die Verwendung von Spezialeckverbindern hergestellt.

Maßtabelle (Angaben in ca. mm)		
Höhe	Pfostenlänge	Verschraubung Stück
630	1.100	3
830	1.400	3
1.030	1.600	3
1.230	1.800	4
1.430	2.000	4
1.630	2.200	4
1.830	2.400	4
2.030	2.600	5
2.230	2.800	5
2.430	3.000	5



## Korrosionsschutz:

Alle Stahlteile sind verzinkt. Darüber hinaus bieten wir optional hochwertige Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch diese Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

### Standardfarbe / RAL\*



6005  
moosgrün

### Standardfarben 1 / RAL\*



5010  
enzianblau



6009  
tannengrün



7030  
steingrau



7016  
anthrazitgrau



9005  
tiefschwarz



9010  
reinweiß

### Standardfarben 2 / RAL\*



1021  
rapsgelb



2004  
reinorange



3000  
feuerrot



3005  
weinrot



5002  
ultramarinblau



6012  
schwarzgrün



6018  
gelbgrün



7001  
silbergrau



9016  
verkehrsweiß



7023  
betongrau



7035  
lichtgrau



8014  
sepiabraun

\*Hinweis: Zur Bestimmung des korrekten Farbtönen verwenden Sie bitte eine original RAL-Farbkarte.

## Montageanleitung:

Für eine perfekte Montage steht Ihnen auf unserer Internetseite eine ausführliche Montageanleitung zur Verfügung: [www.heras-sks.de](http://www.heras-sks.de)



